

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

BlauCare

Numéro d'enregistrement

UFI 7JYD-M1WU-F00T-KCMY

Identification de substance / produit

No.-PR 15882 / 15883

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/préparation

Produit de soins aux animaux

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse/fabricant

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

No. de téléphone +49 8086 933-100

No. Fax +49 8086 933-500

Service émetteur / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
téléphoneAdresse email de la sdb-team@kerbl.com
personne
responsable pour
cette FDS

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse : numéro d'urgence 24 heures sur 24 : 145

Adresse de contact nationale suisse:

IFR Associés, 4 Rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1, Switzerland; +41 22 789 71 10

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Aérosol 1

H222

H229

Eye Irrit. 2

H319

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251	Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F

2.3. Autres dangers

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Le produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Composants dangereux

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

propan-2-ol

No. CAS 67-63-0
No. EINECS 200-661-7
Concentration ≥ 10 < 20 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

acide salicylique

No. CAS 69-72-7
No. EINECS 200-712-3
Concentration $\geq 0,1$ < 1 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318
Repr. 2 H361d

Autres ingrédients**éthanol**

No. CAS 64-17-5
No. EINECS 200-578-6
Numéro 01-2119457610-43-XXXX
d'enregistrement
Concentration ≥ 50 %
Le renvoi: [3]
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225

Isobutane

No. CAS 75-28-5
No. EINECS 200-857-2
Concentration ≥ 10 < 25 %
Le renvoi: [3]
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Flam. Gas 1 H220

propane

No. CAS 74-98-6
No. EINECS 200-827-9
Concentration ≥ 10 < 25 %
[3]
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Flam. Gas 1 H220
Press. Gas

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Annotations additionnelles:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent U

Butane

No. CAS 106-97-8

No. EINECS 203-448-7

Concentration >= 10 < 25 %

[3]

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Flam. Gas 1 H220

Press. Gas

Annotations additionnelles:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent C, U

Notent

[3] Substance à limites d'exposition professionnelle

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Protéger les secouristes. Procéder à un lavage corporel soigneux (douche ou bain). Dans tous les cas, présenter au médecin la fiche de données de sécurité.

En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

Laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Consultez un médecin si vous vous sentez mal.

Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets irritants: Le produit contient des substances qui sont localement irritantes par contact avec la peau/les yeux ou par inhalation. Le contact avec des substances localement irritantes peut rendre la zone de contact plus sensible à l'absorption de substances nocives, par exemple allergènes.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins / Risques

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Produits extincteurs en poudre, Mousse, Poudre ABC, Poudre BC, Dioxyde de carbone

Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié. Porter un vêtement complet de protection.

Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir à l'écart des sources d'ignition. Veiller à assurer une aération suffisante. Éviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Utiliser un vêtement de protection individuelle. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la propagation à la surface (par ex. à l'aide de digues ou de barrières anti-huile). Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol. En cas d'écoulement du produit dans les canalisations d'égout, informer immédiatement les autorités compétentes.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Ne pas ramasser avec de la sciure ou d'autres matières combustibles. Les récipients remplis avec le produit absorbé doivent être suffisamment étiquetés. Éliminer selon les réglementations en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger

Ne pas inhaler les aérosols. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser à l'extérieur si

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matiere: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

possible. Il doit y avoir un accès à l'eau courante. Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le conteneur est sous pression. Protéger de la lumière du soleil et des températures supérieures à 50°C (par exemple, des lampes à incandescence). Conserver à l'ecart de toute source d'ignition et de chaleur.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Température de stockage recommandée

Valeur <= 10 < 30

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Chrante pred: Frost. Protéger de la chaleur. Protéger contre la lumière directe du soleil.

Précautions pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec des agents oxydants puissants.

Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510 2B Générateurs aérosols

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Stocker au frais

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Biocide

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition

éthanol

Liste	SUVA			
Type	MAK			
Valeur	960	mg/m³	500	ppm(V)
Valeur limite à courte terme	1920	mg/m³	1000	ppm(V)

Groupe du risque pendant la grossesse: SRemarque: SSc; Formal; INRS NIOSH

propan-2-ol

Liste	SUVA			
Type	MAK			
Valeur	500	mg/m³	200	ppm(V)
Valeur limite à courte terme	1000	mg/m³	400	ppm(V)

Groupe du risque pendant la grossesse: SRemarque: B SSc; Auge & OAW, ZNS, LeberKT AN; INRS, NIOSH

Isobutane

Valeur	1900	mg/m³		
Valeur limite à courte terme	7600	mg/m³		

propane

Liste	SUVA			
-------	------	--	--	--



Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matiere: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Type	MAK			
Valeur	1800	mg/m³	1000	ppm(V)
Valeur limite à courte terme	7200	mg/m³	4000	ppm(V)
Remarque: FormalKT; NIOSH				

Butane

Liste	SUVA			
Type	MAK			
Valeur	1900	mg/m³	800	ppm(V)
Valeur limite à courte terme	7600	mg/m³	3200	ppm(V)
Remarque: ZNS				

limites biologiques

propan-2-ol

Liste	BGW (l'association fédérale de l'industrie de l'eau et du gaz)			
Valeur	25	mg/l		
paramètre	acétone			
matériel d'essai	sang entier (B)			
date d'échantillonnage	Fin d'exposition ou fin du quart.			
Source	TRGS 903			

propan-2-ol

Liste	BGW (l'association fédérale de l'industrie de l'eau et du gaz)			
Valeur	25	mg/l		
paramètre	acétone			
matériel d'essai	urine (U)			
date d'échantillonnage	Fin d'exposition ou fin du quart.			
Source	TRGS 903			

Autres données

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

Dose dérivée sans effet (DNEL)/dose calculée d'effet minimum (DMEL)

éthanol

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)		
Groupe de réf.	Consommateur		
Durée d'exposition	Long terme		
Voie d'exposition	dermale		
mode d'effet	Effet systémique		
Concentration	206	mg/kg	

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)		
Groupe de réf.	Professionnel		
Durée d'exposition	Long terme		
Voie d'exposition	par inhalation		
mode d'effet	Effet local		
Concentration	1900	mg/m³	

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)		
Groupe de réf.	Professionnel		

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	343	mg/kg

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Professionnel	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	950	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	orale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	87	mg/kg

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Aigu	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	950	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	114	mg/m ³

propan-2-ol

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Professionnel	
Durée d'exposition	exposition répétée	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	500	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Professionnel	
Durée d'exposition	exposition répétée	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Concentration	888	mg/kg/d
---------------	-----	---------

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	exposition répétée	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	319	mg/kg/d

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	exposition répétée	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	26	mg/kg/d

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	exposition répétée	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	89	mg/m ³

acide salicylique

Groupe de réf.	Professionnel	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	5	mg/m ³

Groupe de réf.	Professionnel	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	5	mg/m ³

Groupe de réf.	Professionnel	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	2,3	mg/kg/d

Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matiere: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Concentration	4	mg/m³
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	1	mg/kg/d
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	orale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	1	mg/kg/d
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Aigu	
Voie d'exposition	orale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	4	mg/kg/d

Concentration sans effet prévisible (PNEC)

éthanol

Valeur type	PNEC	
Type	Sol	
Concentration	0,63	mg/kg
Valeur type	PNEC	
Type	Eau salée	
Concentration	0,79	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Concentration	096	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	eau (rejet intermittent)	
Concentration	2,75	mg/l

propan-2-ol

Valeur type	PNEC	
Type	eau (rejet intermittent)	
Concentration	140,9	mg/l
Valeur type	PNEC	

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Type	Eau salée	
Concentration	140,9	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Concentration	140,9	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Sol	
Concentration	28	mg/kg/d
acide salicylique		
Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Concentration	0,2	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Eau salée	
Concentration	0,02	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	eau (rejet intermittent)	
Concentration	1	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Sol	
Concentration	0,166	mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

Protection respiratoire - Note

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

La protection des mains doit se conformer EN 374.

Protection des yeux

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques. Vêtement de protection anti-feu et antistatique; Chaussures de sécurité

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière	Aérosol
Couleur	bleu
Odeur	caractéristique

Point de fusion

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Point de congélation

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Remarque	non déterminé
----------	---------------

inflammabilité

non déterminé

Limite inférieure et supérieure d'explosion

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Point d'éclair

Remarque	Non applicable
----------	----------------

Température d'inflammabilité

Remarque	non déterminé
----------	---------------

température de décomposition

Remarque	non déterminé
----------	---------------

valeur pH

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Viscosité

Remarque	non déterminé
----------	---------------

solubilité(s)

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Pression de vapeur

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Densité et/ou densité relative

Remarque	non déterminé
----------	---------------

Densité de vapeur relative

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Remarque non déterminé

9.2. Autres informations**La limite de l'odeur**

Remarque non déterminé

Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

Hydrosolubilité

Remarque non déterminé

propriétés explosives

évaluation non déterminé

Propriétés comburantes

Remarque non déterminé

Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1. Réactivité**

Récipient sous pression : peut éclater s'il est chauffé. Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

10.2. Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse lorsqu'il est stocké et manipulé conformément aux instructions.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

10.5. Matières incompatibles

Aucuns connus.

10.6. Produits de décomposition dangereux

vapeurs ou gaz irritants

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë par voie orale**

Remarque non déterminé

Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**éthanol**

Espèces rat

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matiere: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

DL50

11870

à

15010

mg/kg

propan-2-ol

Espèces

Rat (mâle / femelle)

DL50

5840

mg/kg

acide salicylique

Espèces

rat

DL50

891

mg/kg

Source

ECHA

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque

non déterminé

Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)

propan-2-ol

Espèces

lapin

DL50

12800

mg/kg

acide salicylique

Espèces

rat

DL50

>

2000

mg/kg

Source

ECHA

Toxicité aiguë par inhalation

Remarque

non déterminé

Toxicité aiguë par inhalation (Composants)

éthanol

Espèces

rat

CL 50

115,9

à

133,8

mg/l

Durée d'exposition

4

h

propan-2-ol

Espèces

Rat (mâle / femelle)

CL 50

>

10000

ppm(V)

Durée d'exposition

6

h

Corrosion/irritation cutanée

Remarque

Contact avec la peau : Peut provoquer une légère irritation.

lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarque

Contact avec le produit peut provoquer des irritations des yeux.

sensibilisation

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Toxicité pour la reproduction

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité reproductrice (Composants)**acide salicylique**

Remarque

Susceptible de nuire à la fertilité.

Cancérogénicité

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

Remarque

L'inhalation des vapeurs provoque une irritation des voies respiratoires supérieures. Peut causer de la somnolence et des étourdissements.

Remarque

L'inhalation prolongée ou répétée de vapeurs peut causer des dommages au système nerveux central.

11.2. Informations sur les autres dangers**Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

Expériences issues de la pratique

L'inhalation peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1. Toxicité****Indications générales**

non déterminé

Toxicité pour les poissons (Composants)**éthanol**

Espèces

Poisson

CL 50

14,2

à

15,4

g/l

Durée d'exposition

96

h

propan-2-ol

Espèces

Poisson

CL 50

10000

mg/l

Durée d'exposition

96

h

Toxicité pour les algues (Composants)**éthanol**

Espèces

Algues

CE50

275

mg/l

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matiere: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Durée d'exposition 72 h

12.2. Persistance et dégradabilité

Indications générales

non déterminé

Biodégradabilité

Remarque Le produit est biodégradable.

Biodégradabilité (Composants)

éthanol

Valeur	97	%
Durée de l'essai	28	d
méthode	OECD Guideline 301 B	

propan-2-ol

Valeur	53	%
Durée de l'essai	5	d
méthode	EU Method C.5	

acide salicylique

Valeur	> 90	%
Durée de l'essai	4	d
méthode	EU Method C.9	

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Indications générales

Le produit n'est pas bioaccumulable.

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

12.4. Mobilité dans le sol

Indications générales

non déterminé

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Indications générales

non déterminé

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

12.7. Autres effets néfastes

Indications générales

Pas d'autres informations pertinentes disponibles.

Information supplémentaire sur l'écologie

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matiere: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus

Code de déchets CEE 16 05 04* gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

Seulement les cuvettes d'aerosol complement vidées passer a la recuperation des matieres secondaires doit

Ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

Le numéro de clé de déchet doit être déterminé en consultation avec le consommateur, le fabricant et l'entreprise d'élimination. Respectez également les réglementations officielles locales.

SR 814.610 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

SR 814.600 Ordonnance sur les déchets (OLED)

SR 814.610.1 Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets

Emballages contaminés

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	Transport terrestre ADR/RID	Transport maritime IMDG/GGVSee	Transport aérien
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	1950	1950	1950
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	AEROSOLS	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	2	2.1	2.1
Carte pour désignation du danger			
Quantité limitée	1 l	1 l	
Les catégories de transport	2		
14.5. Dangers pour l'environnement	-		-
Code de restrictions en tunnels	D		

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

COV

COV (CH) 0,7 kg/l

Autres réglementations

Observer les contraintes liées au travail des jeunes.

Observer les contraintes liées au travail des femmes enceintes ou allaitantes.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

RUBRIQUE 16: Autres informations

mentions de danger H-de la rubrique 3

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H229	Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.

catégories de danger CLP de la rubrique 3

Acute Tox. 4	Toxicité aiguë, Catégorie 4
Aérosol 1	Aérosol, Catégorie 1
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, Catégorie 2
Flam. Liq. 2	Liquide inflammable, Catégorie 2
Repr. 2	Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un., Catégorie 3

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Comme nous n'avons aucune information sur les conditions de travail de l'utilisateur, les informations fournies sur ces données de sécurité sont conformes avec l'état de nos connaissances et les réglementations nationales et communautaires.

Sans instructions de manipulation écrites au préalable, le mélange peut être utilisé uniquement pour les utilisations précisées dans la section 1.

L'utilisateur est responsable de s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour se conformer aux exigences des lois et réglementations locales.

Nom commercial: BlauCare

Version: 6 / CH

Date de révision: 08.05.2023

Numéro de la matière: R-15882:

remplace la version: 5 / CH

Date d'impression: 31.10.2024

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie de ses propriétés.