

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

TarPaste Beech tar

Identificazione di materiale / prodotto

No. PR 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Hunting equipment, Prodotti per la cura degli animali, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Usi sconsigliati

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Nr. telefono +49 8086 933-100

No. Fax +49 8086 933-500

Settore che fornisce informazioni / telefono Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

Indirizzo e-mail della sdb-team@kerbl.com

persona responsabile

della scheda di

sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse: numero di emergenza 24 ore su 24: 145

Indirizzo di contatto nazionale svizzero:

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli ***

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo ***



Avvertenza ***

Attenzione

Indicazioni di pericolo ***

H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza ***

P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501.9	Smaltire il prodotto / recipiente come rifiuti problematici.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene *** Tar, wood

2.3. Altri pericoli

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Flammable on exposure to high heat.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti *****3.1. Sostanze****Componenti pericolosi *******Tar, wood**

No. CAS 91722-33-7

No. EINECS 294-436-0

Numero di registrazione 01-2119999006-29-XXXX

Concentrazione >= 50 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Skin Sens. 1B H317

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Autoprotezione del soccorritore. In caso di incidente o di malessere consultare subito un medico.

Se inalato

Far affluire aria fresca. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico. Togliere di dosso gli indumenti contaminati

In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Eliminare le lenti a contatto. Continua a sciacquare. Praticare trattamento medico.

Se ingerito

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Consultare subito il medico.

Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**Note per il medico / Trattamento**

Trattamento dei sintomi

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Note per il medico / Rischi

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Polvere estinguente, Schiuma, Getto d'acqua a pioggia, Adeguare all'ambiente specifico le misure di estinzione incendio

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata.

Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare lo spandimento superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio). Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. In caso di immissione del prodotto nella fognatura, informare immediatamente le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Conservare il recipiente ben chiuso. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale. Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Temperatura di stoccaggio consigliata**

Valore 7 21 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Ventilare adeguatamente i locali di magazzinaggio. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Prevedere pavimenti resistenti ai solventi e a tenuta stagna.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Non immagazzinare con ossidanti. Non immagazzinare con: strong, Soluzioni alcaline

Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 10

Liquidi infiammabili

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Tenere i contenitori in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Uso professionale

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****Indicazioni particolari**

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

8.2. Controlli dell'esposizione**Dati di progetto / Misure di igiene**

Tenere a disposizione un dispositivo per sciacquare gli occhi. Tenere a disposizione una doccia di emergenza. Non respirare gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non fumare, nè mangiare nè bere durante il lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. A fine lavoro pulire a fondo la pelle e averne cura.

Protezione respiratoria - Nota

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo.

Protezione delle mani

Guanti resistenti ai prodotti chimici

Materiale idoneo NBR (Nitril-Kautschuk)

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile

(Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

Protezione degli occhi

Occhiali con protezione laterale; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. Calzature di sicurezza

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato di aggregazioneviscoso

Colorebruno scuro

Odoreodore di fumo

Punto di fusione

Valore-32,9a-22,0°C

Punto di congelamento

Osservazioninon determinato

punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione

Osservazioninon determinato

Infiammabilità

non determinato

Limite inferiore e superiore di esplosività

Osservazioninon determinato

Punto di infiammabilità

Valore92,5°C

Temperatura di accensione

Valore440°C

Temperatura di decomposizione

Valore171,3°C

valore pH

Osservazioninon determinato

Viscosità

Osservazioninon determinato

La solubilità/le solubilità

Osservazioninon determinato

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioninon determinato

Tensione di vapore

Valore10,93hPa

Temperatura20°C

MetodoOECD 104

Valore14,34hPa

Temperatura25°C

MetodoOECD 104

densità e/o densità relativa

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Valore	1,2078	g/cm ³
--------	--------	-------------------

Densità relativa di vapore

Osservazioni	non determinato
--------------	-----------------

9.2. Altre informazioni**Soglia odore**

Osservazioni	non determinato
--------------	-----------------

Coefficiente di evaporazione

Osservazioni	non determinato
--------------	-----------------

Idrosolubilità

Valore	0,044	a	0,569	g/l
Temperatura	20	°C		
Metodo	OECD 105			

Temperatura di autoaccensione

Osservazioni	Non applicabile
--------------	-----------------

Proprietà esplosive

Valutazione	non determinato
-------------	-----------------

Proprietà ossidanti

Osservazioni	non determinato
--------------	-----------------

Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono note reazioni pericolose.

10.5. Materiali incompatibili

Strong oxidising agents, Reazioni con alcali (soluzioni alcaline).

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non dovrebbero formarsi prodotti di decomposizione pericolosi nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)
Versione: 2 / CH Data di revisione: 31.10.2024
Numero della sostanza: R-1635: Sostituisce la versione: - / CH Data di stampa: 31.10.2024

Tossicità acuta per via orale

Specie	ratto	
DL50	> 2000	mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni Contatto con la pelle: Può causare una leggera irritazione.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni Provoca grave irritazione oculare.

sensibilizzazione

Osservazioni Possibili reazioni allergiche.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'uomo

Questa sostanza non ha proprietà di interferenza endocrina nell'uomo.

Indicazioni particolari

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del prodotto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Informazioni generali

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)
Versione: 2 / CH Data di revisione: 31.10.2024
Numero della sostanza: R-1635: Sostituisce la versione: - / CH Data di stampa: 31.10.2024

Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità per i pesci (Componenti)

Tar, wood			
Specie	trota iridea (Oncorhynchus mykiss)		
CL50	45		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 203		

Tossicità per Daphnia (Componenti)

Tar, wood			
Specie	Daphnia magna		
CE50	28		mg/l
Durata esposizione	48	h	

Tossicità per le alghe (Componenti)

Tar, wood			
Specie	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	17		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Metodo	OECD 201		

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

non determinato

Biodegradabilità

Osservazioni Not biodegradable.

Biodegradabilità (Componenti)

Tar, wood			
Valore	60		%
Durata dell'esperimento	10	d	
Metodo	OECD Guideline 301 B		
Osservazioni	Not biodegradable.		

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

non determinato

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioni non determinato

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)

Tar, wood			
log Pow	<	0,3	a 2,022

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

non determinato

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'ambiente

Questa sostanza non ha nessuna proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni generali

non determinato

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del reflu in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.
Codice rifiuto CEE 02 01 08 S Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
La correlazione con un numero di codice identificativo del reflu in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.
SR 814.610 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
SR 814.600 Ordinanza sui rifiuti (OPSR)
SR 814.610.1 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto ***

	Trasporto via terra ADR/RID ***	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee ***	Trasporto aereo ***
14.1. Numero ONU o numero ID	Il prodotto non è una merce di pericolo per il trasporto terrestre.	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima.	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	-	-	-
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	-	-	-

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)
Versione: 2 / CH Data di revisione: 31.10.2024
Numero della sostanza: R-1635: Sostituisce la versione: - / CH Data di stampa: 31.10.2024

Contrassegno di pericolo			
14.4. Gruppo di imballaggio	-	-	-
14.5. Pericoli per l'ambiente	-	no	-

Informazioni per tutti i modi di trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
none

Altre informazioni

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
non pertinente

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Altre legislazione

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne in età feconda.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

FraSI H del capitolo 3

H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, Categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1B Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1B

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***
Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi
Poiché non disponiamo di informazioni sulle condizioni di lavoro dell'utente, le informazioni contenute in

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: TarPaste Beech tar (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versione: 2 / CH

Data di revisione: 31.10.2024

Numero della sostanza: R-1635:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 31.10.2024

questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative nazionali e comunitarie.

In assenza di istruzioni scritte sulla manipolazione, la miscela deve essere utilizzata solo per le applicazioni elencate nella sezione 1.

L'utente è responsabile dell'adozione di tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti legali e le normative locali.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza devono essere considerate come una descrizione dei requisiti di sicurezza di questa miscela e non come una garanzia delle sue proprietà.