agro weber

Principi di pulizia e igiene per l'alimentazione liquida dei suini da ingrasso e da riproduzione

Ogni giorno:

- Sciacquare le vasche e il miscelatore con un tubo da giardino
- Se necessario: non dimenticare i serbatoi di stoccaggio intermedio
- Per i mangimi pronti all'uso, aggiungere la sera circa 2 per mille (del volume del serbatoio) di acido a scopo stabilizzante (l'acido formico agisce soprattutto contro i batteri coliformi, l'acido propionico contro lieviti e muffe; sono da preferire le miscele di acidi)

Negli allevamenti con problemi:

- Ogni due settimane, la sera, versare nelle mangiatoie il 3 per mille del contenuto del serbatoio sotto forma di perossido di idrogeno al 35% (ad es. Calgonit Sterizid Forte 15 / Calgonit BMP), far circolare la miscela e lasciarla agire; può essere distribuita la mattina seguente

Pulizia generale:

- Circa ogni 3 mesi: versare 50 litri di acqua e aggiungere dallo 0,5 al 2% (su 50 litri + il contenuto del contenitore) di Calgonit RPS, far circolare la soluzione e lasciarla agire per 5 ore, quindi far circolare nuovamente. Svuotare questa «soluzione» nella fossa del liquame. Sciacquare il circuito con una quantità d'acqua pari a tre volte il contenuto del serbatoio.

Principi di pulizia e igiene nell'uso di medicinali veterinari

Prima di somministrare medicinali veterinari tramite un impianto tecnico, quest'ultimo deve essere pulito.

Anche dopo l'uso di medicinali veterinari tramite mangiatoie e sistemi di distribuzione, l'impianto deve essere pulito

1. Svuotare il contenuto delle tubazioni in una vasca con acqua pulita
2. Per la pulizia si possono utilizzare soluzioni acide o alcaline
3. Pulire le mangiatoie e le tubazioni di derivazione con un'idropulitrice
4. Far circolare una soluzione detergente nel circuito chiuso
5. Dopo la pulizia, si raccomanda di introdurre batteri lattici nell'impianto (per 3 giorni, ad esempio Farmaid, Trinova)

I tempi di attesa vengono calcolati a partire dal momento della pulizia

La pulizia effettuata deve essere registrata

Informazioni:

Per ogni metro di conduttura di alimentazione, occorre considerare i seguenti volumi:

- Diametro 40 mm: 1 litro
- Diametro 50 mm: 1,5 litri
- Diametro 63 mm: 2,5 litri

Deve essere disponibile un ugello per la pulizia dei tubi (ugello di risciacquo)